

TRIAL RACING MY24

FICHES TECHNIQUES	2 TEMPS		
	125 ST-F FACTORY	250 ST-F FACTORY	300 ST-F FACTORY
Moteur	125 ST	250 ST	300 ST
Cylindrée	123,70 cc	249 cc	294 cc
Alésage et course	54 x 54 mm	72,8 x 60 mm	79 x 60 mm
Alimentation	Injection électronique		
Refroidissement	Liquide avec circulation forcée		
Démarrage	Système à engrenage et kick rétractable		
Échappement	Tubulure inox et silencieux en aluminium		
Transmission	Primaire 5 vitesses séquentielle. Secondaire par chaîne		
Embrayage	Hydraulique, système à diaphragme et réglage de précharge		
Allumage	Hidria digital		
Châssis	Tubulaire en acier (Chrome-Molybdène)		
Réservoir essence	Capacité de 2,2 L		
Freins	Commande hydraulique, disque flottant Ø185 mm 4 pistons (avant) et Ø145 mm 2 pistons (arrière)		
Suspension avant	Fourche Techn aluminium - Fourreaux Ø39 mm - course 165 mm avec 2 réglages		
Suspension arrière	Amortisseur BOS 3 voies		
Roue avant	Jante Morad noire en aluminium 21"		
Roue arrière	Jante Morad noire en aluminium 19"		
Empattement	1310 mm		
Garde au sol	350 mm		
Hauteur de selle	704 mm		

